

仕様

製品名	AVM-USB
制御対象カメラ	WAT-230 VIVID、WAT-240 VIVID、WAT-241
対応OS	Windows 2000、Windows XP
対応USB規格	USB1.1、USB2.0
USB転送モード	フルスピード (Max. 12Mbps)
USBケーブルタイプ	Type A - Mini-B
制御ソフトウェア デバイスドライバ	ホームページよりダウンロード (http://www.watec.co.jp/avm_usb.html)
電源電圧	DC+5V (USBバスパワーより供給)
消費電力	0.15W (30mA)
動作温度	0 ~ +50°C (結露しないこと)
保管温度	-10 ~ +60°C (結露しないこと)
動作/保管湿度	95%RH以下
重量	約 31g (付属ケーブル含む)

※本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

設定可能な機能

ゲイン	AGC(6~30dB) / 固定(6~30dB)	
AEモード	固定シャッター	OFF(NTSC: 1/60、PAL: 1/50)、FL(NTSC: 1/100、PAL: 1/120)、1/250、1/500、1/1000、1/2500、1/5000、1/10000、1/20000、1/50000、1/100000 (秒)
	電子アイリス	OFF、FL、1/250~1/100000秒の範囲内から上限を設定 OFF、FLから下限を設定
逆光補正	5種類	
セットアップレベル	約 0~7.5IRE	
ビデオレベル	約 50~110IRE	
ホワイトバランス	ATW、固定(3200K、4400K、5100K、8200K (微調整可能))	
ガンマ設定	$\gamma \doteq 0.45$ / $\gamma \doteq 0.6$ / $\gamma = 1.0$	
輪郭補正 (H・V)	OFF、SOFT、NORMAL、HARD	
データ保存	パラメータを指定OS上のデータファイルとして保存可能	
ロード機能	ファイルのパラメータをカメラのDSPIにロード可能	
その他	カラー/モノクロ映像切替、ミラー反転、リセット(工場出荷時設定)	

外形寸法図 (mm)

